

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI^{1), 2)}

z dnia r.

**w sprawie szczegółowego zakresu planu usuwania lub zabezpieczania wyrobów
zawierających azbest**

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia r. o wyrobach zawierających azbest (Dz. U. poz. ...), zwanej dalej „ustawą”, zarządza się, co następuje:

§ 1. Plan usuwania lub zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, zwany dalej „planem”, obejmuje:

- 1) identyfikację wyrobów zawierających azbest w obiekcie, instalacji lub urządzeniu;
- 2) metody wykonywania planowanych prac;
- 3) zakres i sposób zabezpieczeń osób narażonych na działanie azbestu oraz środowiska przed narażeniem na działanie azbestu;
- 4) harmonogram pomiarów stężeń azbestu w powietrzu;
- 5) sposoby wyeliminowania lub ograniczania emisji azbestu w trakcie wykonywania prac i po ich zakończeniu;
- 6) w przypadku prac rozbiórkowych ocenę konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest lub pozostawienia wyrobów zawierających azbest w dotychczasowym miejscu w przypadku, gdyby usunięcie wyrobów zawierających azbest przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych spowodowało większe zagrożenie dla zdrowia osób narażonych na działanie azbestu lub innych osób.

¹⁾ Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

- 1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2009, str. 28, Dz. Urz. L 198, 25.07.2019, str. 241 Dz. Urz. UE L 2023/2668 z 30.11.2023);
- 2) dyrektywę Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (87/217/EWG) (Dz. Urz. UE L 085 z 28.03.1987, s. 40, Dz. Urz. UE L 377 z 31.12.1991, str. 48, Dz. Urz. L 122 z 16.05.2003, str. 36, Dz. Urz. L 150 z 14.06.2018, str. 155, Dz. Urz. C 241 z 29.08.1994, str. 21);
- 2) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

§ 2. Identyfikacja wyrobów zawierających azbest w obiekcie, instalacji lub urządzeniu obejmuje:

- 1) wskazanie rodzajów wyrobów zawierających azbest;
- 2) podanie ilości i masy odrębnie dla każdego wyrobu zawierającego azbest wraz z oceną ich stanu technicznego;
- 3) plan sytuacyjny ze szczegółowym usytuowaniem wyrobów zawierających azbest w obiekcie, instalacji lub urządzeniu obrazujący położenie planowanych do usunięcia lub zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest, w formie wyrys z dokumentacji technicznej, szkicu odręcznego albo wydruku z elektronicznego systemu mapowego.

§ 3. Metody wykonywania planowanych prac obejmują opis:

- 1) sposobu usuwania lub zabezpieczania wyrobów zawierających azbest oraz planowane rozwiązania techniczne w zależności od:
 - a) rodzaju wyrobów zawierających azbest,
 - b) gęstości objętościowej wyrobów zawierających azbest,
 - c) umiejscowienia wyrobów zawierających azbest wewnątrz lub na zewnątrz obiektu, instalacji lub urządzenia;
- 2) maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane podczas prac polegających na usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest, w tym:
 - a) nazwa i liczba maszyn i urządzeń,
 - b) metody stosowania poszczególnych maszyn i urządzeń,
 - c) procedura wstępnego czyszczenia maszyn i urządzeń w strefie pracy,
 - d) metody czyszczenia i konserwacji, w tym wymiany filtrów włókninowych z elementów filtracyjnych maszyn i urządzeń,
 - e) sposób postępowania z odpadami zawierającymi azbest powstającymi podczas użytkowania, czyszczenia oraz konserwacji maszyn i urządzeń,
 - f) opis przeglądu maszyn i urządzeń oraz ich oznakowania potwierdzającego przydatność do ponownego użycia po oczyszczeniu i przeglądzie, ze wskazaniem podmiotu, który te czynności wykona;
- 3) innych niezbędnych procedur, w szczególności związanych z pracami na wysokości, pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz innymi pracami określonymi jako szczególnie niebezpieczne w przepisach wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 237¹⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277), lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń

i instalacji, a także innymi pracami o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywanymi w utrudnionych warunkach, uznanymi przez wykonawcę prac jako szczególnie niebezpieczne.

§ 4. Zakres i sposób zabezpieczeń osób narażonych na działanie azbestu oraz środowiska obejmuje:

- 1) opis środków technicznych, w tym:
 - a) materiały służące do wydzielenia i oznakowania miejsca wykonywania prac,
 - b) materiały ograniczające emisję azbestu,
 - c) urządzenia służące do oczyszczania powietrza i miejsca wykonywania prac,
 - d) urządzenia sanitarne, miejsca do przechowywania odzieży codziennej, roboczej i ochronnej;
- 2) wyznaczenie usytuowania ogrodzenia miejsca wykonywania prac, z zachowaniem bezpiecznej odległości od dróg komunikacyjnych dla osób pieszych, biorąc pod uwagę:
 - a) umiejscowienie prac wewnątrz lub na zewnątrz obiektu, instalacji lub urządzenia,
 - b) wyniki pomiarów stężeń azbestu w powietrzu przed rozpoczęciem prac;
- 3) procedurę doboru odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, z uwzględnieniem środków ochrony układu oddechowego z wymuszonym przepływem powietrza;
- 4) sposób wydzielenia stref pracy, w tym:
 - a) materiały, które zostaną użyte do wykonania osłon zabezpieczających wydzielających strefy pracy,
 - b) parametry podciśnienia, jakie powinno być utrzymane w środku strefy pracy,
 - c) metody usytuowania i warunki użytkowania komory dekontaminacyjnej,
 - d) sposób i usytuowanie wejścia do strefy pracy i wyjścia ze strefy pracy,
 - e) warunki, w których można zdemontować strefy pracy;
- 5) zasady utrzymywania właściwego podciśnienia wewnątrz strefy pracy przy pracach wewnątrz budynków, wraz z podaniem parametrów hermetyczności;
- 6) opis organizacji przebiegu pracy, w tym:
 - a) kolejność robót,
 - b) wyznaczenie ciągów komunikacyjnych,
 - c) organizację ruchu powietrza,
 - d) wymagania dla przemieszczania odpadów zawierających azbest po terenie prac.

§ 5. Harmonogram pomiarów stężeń azbestu w powietrzu obejmuje:

- 1) wybór lokalizacji miejsc wykonania pomiarów stężeń azbestu w powietrzu, w zależności od rodzaju wykonywanych prac, rodzaju wyrobów zawierających azbest oraz miejsca wykonywania prac wewnątrz lub na zewnątrz obiektu, instalacji lub urządzenia;
- 2) określenie liczby i czasu wykonania pomiarów stężeń azbestu w powietrzu przed rozpoczęciem prac (tło);
- 3) określenie liczby i czasu wykonania pomiarów stężeń azbestu w powietrzu po zakończeniu prac i po oczyszczeniu miejsca pracy, a przed usunięciem osłon zabezpieczających przed emisją azbestu i środków technicznych ograniczających emisję azbestu;
- 4) procedurę postępowania w przypadku wyższych wartości stężeń azbestu w powietrzu po zakończeniu prac i po oczyszczeniu miejsca pracy, o których mowa w pkt 3, w porównaniu do wartości tła, o którym mowa w pkt 2, w tym dodatkowej procedury oczyszczania miejsca pracy do uzyskania wartości równej wartości tła lub niższej;
- 5) procedurę pomiarów stężeń azbestu w powietrzu po oczyszczeniu miejsca pracy w strefie pracy i poza strefą pracy;
- 6) tabelaryczne zestawienie harmonogramu pomiarów stężeń azbestu w powietrzu, z uwzględnieniem rodzaju pomiarów, liczby, miejsca i czasu ich wykonania.

§ 6. Sposoby wyeliminowania lub ograniczania emisji azbestu w trakcie wykonywania prac i po ich zakończeniu obejmują:

- 1) procedurę monitoringu miejsca wykonywania prac, w szczególności regularne oględziny miejsca prac w trakcie ich wykonywania i po ich zakończeniu;
- 2) procedurę postępowania w przypadkach: awarii instalacji lub urządzenia, katastrofy budowlanej, przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia azbestu w powietrzu;
- 3) procedurę opracowywania raportów z wyników pomiarów stężeń azbestu w powietrzu po zakończeniu prac i po oczyszczeniu miejsca prac;
- 4) procedurę końcowego oczyszczania miejsca wykonywania prac, z uwzględnieniem usunięcia osłon zabezpieczających przed emisją azbestu i środków technicznych ograniczających emisję azbestu;
- 5) przygotowanie projektu planu sytuacyjnego po zakończeniu prac, uwzględniającego położenie zabezpieczonych wyrobów zawierających azbest, w celu dołączenia go do dokumentacji technicznej obiektu, instalacji lub urządzenia.

§ 7. Ocena konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest lub pozostawienia wyrobów zawierających azbest w dotychczasowym miejscu w przypadku, gdyby usunięcie tych wyrobów przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych spowodowało większe zagrożenie dla zdrowia osób narażonych na działanie azbestu lub innych osób, obejmuje:

- 1) analizę konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest lub ich pozostawienia w dotychczasowym miejscu;
- 2) procedurę usunięcia wyrobów zawierających azbestowych przed pracami rozbiórkowymi lub prac rozbiórkowych bez usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym:
 - a) postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,
 - b) oczyszczenie miejsca wykonywania prac z azbestu przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych lub po zakończeniu prac rozbiórkowych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.³⁾

**MINISTER FINANSÓW
I GOSPODARKI**

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Michał Frączkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
podpisano elektronicznie/

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 649 i z 2010 r. poz. 1089), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia o wyrobach zawierających azbest (Dz. U. poz. ...).